

溪榜连接器产品规格书

XB-BANANA PLUG 4.0mm SERIES 大电流连接器 接插件产品制造商

一、推荐应用

锂电池 铁塔新能源换电 控制器 植保无人机 其他

二、产品示意图

型号	产品图片	外型图纸
4.0mm双PIN 公母壳+公母端		

三、规格

材料	规格	电镀	镀层厚度
五金件	CU	镀金 (AU)	1μ
材料	规格	颜色	阻燃等级
塑壳	PA6	红色/蓝色/黑色	UL94-V0

四、特性表

电气性能	特性
额定电压	DC 500V
额定电流	40A
接触电阻	0.50mΩ
绝缘电阻	2000MΩ
瞬时电流	80A
温升	40A 4h < 60°C 10#
插拔寿命	200-500 times
环境性能	特性
使用温度	-20°C to 120°C
盐雾	24h

五、接线推荐

AWG	温升 60°C
10#	40A

六、资质证明

UL CE RoHS2.0 Reach

溪榜汽车动力、连接器接插件、镀金工艺、精密设计

Xi Bang Electronics, Automotive Power, Connector Connectors, Plating Technology, Precision Design

地址: 广东省东莞市黄江合路工业区

Add: Huangjianghe Road Industrial Zone, Dongguan City, Guangdong Province

TEL: 0769-82055138 0769-82056828 Fax: 0769-83663452

http://www.alpsr.cn www.alpsr.com E-mail: XB@ALPSR.CN E-mail: XB@ALPSR.COM

