




轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	LED灯		1	黄色	借用A0635白光
5	——	斜边按钮	POM	1	本白	借用A0667
4	——	护套	PA66-G30	1	灰色	通用A0638
3	——	弹片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借A0630 (6X6防水)
2	——	塑座	PA66-G30	1	黑色	借A0630 (6x9H塑座)
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONI CS CO., LTD.

带灯轻触
外形图

							>20~	±0.15
							>10~20	±0.10
							>5~10	±0.05
							~5	±0.03
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差	

设计	易光明	18.05.23	产品 型号	KFCA0638-4-9.7H26010-W				
审核	张厚富	18.05.23		产品 料号	6×9.7H 灰护套白灯260g10W插脚（斜边钮）			
批准	张厚军	18.05.23						
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4		