


Electrical schematic



主要技术特性要求:

1. 使用条件:
 - 环境温度: -25~70℃
 - 相对湿度: 90% (40℃)
2. 额定负荷: 30V DC 1.0A
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: AC500V (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5~30N
7. 寿命: 5000次

7	320174	铜套	黄铜H59	1	镀镍	
6	310009	基座	PBT	1	黑色	
5	320797	5#插针	黄铜H62	1	镀锡	
4	320795	4#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
3	320794	3#插针	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀锡	
2	320796	2#插针	黄铜H62	1	镀锡	
1	320793	1#插针	黄铜H62	1	镀锡	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

XB 东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	±5°
						>30~	±0.45
						>10~30	±0.35
	A/0					~10	±0.25
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

麦克风
插口
外形图

设计	连振敏	日期	2022-7-19	产品 型号	XB-CK-6. 35-630E-5P		
审核		日期					
批准		日期		产品 料号			
比例		单位	mm				