



- 主要技术特性要求:
- 使用条件:  
环境温度:  $-25^{\circ} \sim 70^{\circ}$   
相对湿度: 95% ( $40^{\circ}$ )
  - 额定负荷: AC50V 6A
  - 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
  - 绝缘电阻:  $\geq 500M\Omega$
  - 耐压: AC500V (50Hz) 1min
  - 插拔力: 5-50N
  - 寿命: 5000次

5		螺母	H59	1	镀镍	
4		垫片	铁皮	1	镀镍	
3		端子	H59	3	镀金	
2		内塑子	PBT	1	黑色	
1		外导体	H59	1	镀镍	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

**XB** 东莞市溪榜电子有限公司  
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

						角度	$\pm 5^{\circ}$
						$>30^{\circ}$	$\pm 0.45$
						$>10^{\circ} \sim 30^{\circ}$	$\pm 0.35$
	A/0					$\sim 10^{\circ}$	$\pm 0.25$
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差

迷你卡  
依座  
外形图

设计	JUN. PANG	日期	2015-09-30	产品 型号	XB-MCT3-01		
审核	LIANG. WU	日期		产品 料号			
批准	ZENQ. CHEN	日期		比例			
		单位	mm	页码	1 OF 1	A4	