


技术要求:

- 1: 材质和电镀
 针管: 黄铜C3604, 镀镍50-100 μ "镀金3 μ"
 针轴: 黄铜C3604, 镀镍50-100 μ "镀金5 μ"
 弹簧: SUS304(不电镀)
- 2: 电气性能
 工作电流12V/3A
 接触阻抗: 80mΩ MAX在正常工作时
- 3: 机械性能
 弹力: 下压0.8mm, 弹力40g ± 20g
 最大压缩行程1.2mm
 机械寿命测试10000次
- 4: 工作环境: 耐温260°C, 工作温度-40°C ~ 85°C
- 5: 盐雾测试: 5%盐溶液48小时无锈蚀
- 6: 焊锡测试: 245 ± 5°C湿焊覆盖率95%以上


东莞市溪榜电子有限公司
 DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:	Up to 5 ±0.2	Above 5 ~ 15 ±0.3	Above 15 ~ 30 ±0.4	Above 30 ~ 50 ±0.5	Angle ±0.3°
	3RD. ANGEL'S		UNITS	MM	

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Jack Lu	04/01/21			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	POGO PIN
Jacky Chen	04/01/21			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	XB-PG-CT-250-5P-M
Tony Kao	04/01/21	1:1		
		SHEET NO.	PART NO.	Magnetic PoGo Pin
		1 of 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE